


TechDraw FT 305 Compuesto Sintético para estampado y embutido

Sintético, Uso Rudo

DESCRIPTION:

TechDraw FT 305 es un producto concentrado sintético de uso rudo, para embutido y estampado, esta formulado con aditivos de presión extrema que reducirán la rebaba y fractura de las piezas estampadas, aumentara la vida de los troqueles y sus recubrimientos. **TechDraw FT 305** Tiene una formulación única que genera baja espuma, no contiene cloro, azufre, aceite o pigmentos, es de fácil remoción y deja superficies limpias para operaciones subsecuentes como soldadura, pintura o cromado.

TechDraw FT 305 puede ser usado directo o diluido con agua en bajas concentraciones como 20:1, dependiendo del sustrato y severidad de la aplicación. **TechDraw FT 305** puede trabajar materiales tales como CRS, HRS, HSS, HSLA, SS, Aluminio y doble fase

This post is also available in: 

TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

| | |
|------------|-------------|
| Apariencia | Translucido |
| Densidad | |
| pH | |

FEATURES / BENEFITS:

- Brinda excelentes propiedades de lubricación que protegen partes y herramientas.
- Protege contra la corrosión durante todos los procesos.
- No contiene cloro, azufre, aceite o pigmentos
- Se limpia fácilmente con detergentes leves.
- Estable con agua dura
- No mancha
- Baja espuma

MIX / APPLICATION & USE:

Siempre agregue TechDraw FT 305 al agua y agite, en ese orden. El rango de dilución es desde 5-10 partes de agua por 1 parte de TechDraw FT 305. TechDraw FT 305 se puede aplicar usando aspersion, rodillo, goteo o brocha. Su representante de ventas de Fortech lo asesorará con la recomendación de dilución y mezcla adecuada.

TechDraw FT 305 Compuesto Sintético para estampado y embutido

Sintético, Uso Rudo

HEALTH & SAFETY:

TechDraw FT 305 Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55 galones), Tote 1250 litros (330 galones), Cubeta de 19 litros (5 galones).

Uso y Almacenamiento. Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. Almacene a temperaturas entre 7°C y 32°C. No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

Sin-Garantías: Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

Última Actualización: 3/27/2020