


# TechDraw FT 403 Compuesto de uso rudo para estampado y embutido

Uso Rudo

## DESCRIPTION:

**TechDraw FT 403** Es un compuesto de uso rudo formulado para desempeñar un amplio rango de operaciones de embutido y estampado. **TechDraw FT 403** contiene aditivos de extrema presión que permite el formado en la mayoría de operaciones severas en materiales ferrosos y no ferrosos, reduciendo la rebaba y las fisuras en la piezas, aunado a que incrementa la vida del herramental y sus recubrimientos. **TechDraw FT 403** tiene una formulación única, por lo que es de fácil limpieza con limpiadores alcalinos, dejando superficies limpias requeridas en operaciones subsecuentes, tales como soldadura y pintura. Dependiendo del sustrato y severidad de la aplicación, **TechDraw FT 403** puede ser usado directo en operaciones severas tales como Fine Blanking y extrusiones, o diluido desde 20:1 hasta 10:1 formando emulsiones muy estables para estampado medio a ligero.

This post is also available in: 

## TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

Apariencia	Aceite Ámbar Claro
pH al 10%	9.4
Densidad (lbs/gal)	8.42

## FEATURES / BENEFITS:

- Aditivos de extrema presión ayudan a eliminar rebabas y fisuras en la piezas
- Brinda excelentes propiedades de lubricación que incrementan la vida de los troqueles y sus recubrimientos
- Protege contra la corrosión durante todos los procesos
- Forma emulsiones muy estables
- Ofrece control Biológico
- Las Piezas pueden ser soldadas después de ser formadas

## APPROVALS:

Honda

Brose

## MIX / APPLICATION & USE:

Siempre añada el TechDraw FT 403 al agua, en ese orden y agite. Los rangos típicos de dilución van desde 10-20 partes de agua por 1 parte de aceite. TechDraw FT 403 puede ser aplicado por aspersion, rodillos, goteo o brocha. Su representante de ventas de Fortech le recomendará las concentraciones y la apropiada dilución de acuerdo sus necesidades.

# TechDraw FT 403 Compuesto de uso rudo para estampado y embutido

Uso Rudo

## **HEALTH & SAFETY:**

**TechDraw FT 403** Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55 galones), Tote 1250 litros (330 galones), Cubeta de 19 litros (5 galones).

**Uso y Almacenamiento.** Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. Almacene a temperaturas entre 7°C y 32°C. No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

**Sin-Garantías:** Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

**Última Actualización: 3/31/2020**