


TechDraw FT 410VL Lubricante Evaporativo

DESCRIPTION:

El aceite lubricante **TechDraw FT 410VL** es un lubricante evaporativo base solvente que forma una película delgada e imperceptible que facilita la liberación del troquel tanto en láminas delgadas como en rollos. El producto se puede aplicar con brocha, rodillo, atomización, tanque de inmersión, goteo o chorro directo y generalmente se seca de una a cuatro horas, dependiendo del grosor de la película.

This post is also available in: 

TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

Apariencia	Transparente, Líquido claro
Gravedad específica @ 60 °F, ASTM D-1298	0.80
Libras por galón, ASTM D-1298	6.67@60°F
Flash Point, C.O.C., ASTM D-92	>83C

FEATURES / BENEFITS:

- No Mancha
- Fácil aplicación
- Fácil de remover o limpiar
- Excelente lubricación

APPROVALS:

Ford TOX# 508344

MIX / APPLICATION & USE:

TechDraw FT 410VL Lubricante Evaporativo

HEALTH & SAFETY:

TechDraw FT 410 VL Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55galones), Tote 1250 litros (330 galones), Cubeta de 19 litros (5 galones).

Uso y Almacenamiento. Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. Almacene a temperaturas entre 7°C y 32°C. No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

Sin-Garantías: Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

Última Actualización: 18/08/2022