


TechDraw FT 413VL Lubricante Evaporativo

DESCRIPTION:

El aceite lubricante **TechDraw FT 413VL** es un lubricante evaporativo base solvente que forma una película delgada e imperceptible que facilita la liberación del troquel tanto en láminas delgadas como en rollos. El producto se puede aplicar con brocha, rodillo, atomización, tanque de inmersión, goteo o chorro directo y generalmente se seca de una a cuatro horas, dependiendo del grosor de la película.

This post is also available in: 

TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

Apariencia	Líquido Claro
Gravedad específica @ 60 °F, ASTM D-1298	0.76
Libras por galón, ASTM D-1298	6.5 @ 60°F
Flash Point, C.O.C., ASTM D-93	>130°F

FEATURES / BENEFITS:

- No Mancha
- Fácil aplicación
- Fácil de remover o limpiar
- Excelente lubricación

MIX / APPLICATION & USE:

TechDraw FT 413VL Lubricante Evaporativo

HEALTH & SAFETY:

TechDraw FT 413 VL Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55 galones), Tote 1250 litros (330 galones),

Cubeta de 19 litros (5 galones).

Uso y Almacenamiento. Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. Almacene a temperaturas entre 7°C y 32°C. No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

Sin-Garantías: Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

Última Actualización: 05/07/2022