


# TechDraw FT 500 Compuesto Para Estampado, de Uso Rudo, libre de Cloro

Libre de Cloro, Uso Rudo

## DESCRIPTION:

**TechDraw FT 500** Es un compuesto para estampado de uso rudo, libre de Cloro, diseñado para desempeñarse en un alto rango de operaciones. El **TechDraw FT 500** contiene aditivos de extrema presión que permite un formado perfecto en la mayoría de operaciones severas de estampado, reduciendo la rebaba, las fisuras e incrementa la vida de los herramientas (dados y troqueles) y sus recubrimientos. La formulación única del **TechDraw FT 500** fue desarrollada para ser utilizada en sistemas con recirculación, mostrando un excelente control biológico, reduciendo los olores y brindando partes y herramientas limpias sin residuos pegajosos. Dependiendo del sustrato y de la severidad de la parte producida el **TechDraw FT 500** puede ser utilizado en diluciones desde 20:1 – 10:1. En operaciones severas el **TechDraw FT 500** puede ser diluido en concentraciones de 5:1. el **TechDraw FT 500** se desempeña extremadamente bien en machueleado (In-die) o en unidades independientes de machueleado, puede ser usado en materiales ferrosos y No-ferrosos.

This post is also available in: 

## TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

Apariencia	Aceite Ámbar Claro
pH al 10%	9.35
Densidad	7.88

## FEATURES / BENEFITS:

- Libre de Cloro
- Aditivos de extrema presión ayudan a eliminar las rebabas y prevenir fisuras
- Brinda excelente propiedades de lubricación que incrementan la vida de los troqueles, dados y sus recubrimientos
- Ofrece una protección superior ante la corrosión
- Puede ser recirculado
- Ofrece control biológico
- Sin olores
- Mantiene partes y troqueles limpios, libres de residuos pegajosos
- Trabaja tremendamente bien con unidades de machueleado (In-die)

## MIX / APPLICATION & USE:

Siempre añada el TechDraw FT500 al agua en ese orden mientras agita. El rango de dilución va de 5-20 partes de agua por 1 de Producto TechDraw FT500. El TechDraw FT500 puede ser aplicado por aspersión, rodillos, brocha, goteo, etc. Un representante de ventas lo atenderá para proponerle una dilución y un mezclado apropiado.

# TechDraw FT 500 Compuesto Para Estampado, de Uso Rudo, libre de Cloro

Libre de Cloro, Uso Rudo

## HEALTH & SAFETY:

**TechDraw FT 500** Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55 galones), Tote 1250 litros (330 galones), Cubeta de 19 litros (5 galones).

**Uso y Almacenamiento.** Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. Si se congela déjelo descongelar por completo antes de utilizarlo. No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

**Sin-Garantías:** Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

**Última Actualización:4/10/2020**