


TechLap Vehicle

DESCRIPTION:

TechLap Vehicle Es utilizado en conjunto con abrasivos para formar nuestra línea de productos **TechLap**. El **TechLap Vehicle** es una solución base aceite que se mezcla fácilmente con los abrasivos para formar un producto de lapeado.

TechLap Vehicle puede ser utilizado para flushear y enjuagar los sistemas lapeadoras. Como enjuague de lapeadoras, limpiará y removerá los residuos de abrasivos de los depósitos, tuberías, cabinas y paredes. Los residuos del **TechLap Vehicle** son compatibles con el producto fresco que se vierta a la máquina sin efectos adversos al desempeño o estabilidad.

This post is also available in: 

TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

Apariencia	Aceite marron oscuro
Viscosidad (cPs, Brookfield)	450 cPs
Densidad (lbs/gal)	7.9

FEATURES / BENEFITS:

- Suspende el lapeado abrasivo
- Se limpia fácilmente con limpiadores alcalinos
- Sin olores agresivos
- Puede ser usado como enjuague de lapeado.
- Se mezclara fácilmente con producto de lapeado nuevo

MIX / APPLICATION & USE:

Utilizado como vehículo de compuestos de lapeado, Añada abrasivo mientras se produce agitación o mezclado al vehículo hasta un máximo del 50% en peso. Mezcle durante una hora. Tome muestras de arriba y abajo para asegurar que este homogéneo y cumpla con las especificaciones. Utilícese como enjuague de sistemas de lapeado: Drene completamente el compuesto de lapeado de las lapeadoras. Remueva y limpie los imanes, limpie los lodos del fondo del depósito y la cabina. Añada el TechLap Lapping Vehicle directo al depósito hasta la mitad. limpie paredes y puertas de la lapeadora. Remplace los imanes por limpios. Recircule el TechLap Lapping Vehicle por 30 minutos. Bombea el TechLap Lapping Vehicle de la lapeadora. quite cualquier residuo del depósito. Asegúrese que los imanes estén muy limpios. Recarge con producto Techlap fresco con el abrasivo adecuado. Recircule por 15 minutos antes de lapear.

TechLap Vehicle

HEALTH & SAFETY:

TechLap Lapping Vehicle Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55 galones), Tote 1250 litros (330 galones), Cubeta de 19 litros (5 galones).

Uso y Almacenamiento. Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. Almacene a temperaturas entre 7°C y 32°C. No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

Sin-Garantías: Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

Última Actualización: 4/17/2020