


# TechPro FT1005 Preventivo de corrosión sintético de uso rudo

Cera, Preventivo de Corrosión, Sintético

## DESCRIPTION:

**TechPro FT 1005** es un preventivo de corrosión sintético de uso rudo, listo para usarse. El **TechPro FT 1005** deja una capa cerosa ligera seca/suave, que brinda hasta 12 meses de protección en interiores. El **TechPro FT 1005** Puede ser usado como aditivo para los sistemas de refrigerante o aplicado directamente a las piezas. El **TechPro FT 1005** puede ser removido con limpiadores alcalinos.

This post is also available in: 

## TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

Apariencia	Emulsión opaca c
Densidad (lbs/gal)	8.34

## FEATURES / BENEFITS:

- Ofrece 12 meses de protección
- Fácil de aplicar
- No mancha
- Puede ser aplicado a todos los sustratos
- Seco al tacto
- Se elimina fácilmente con limpiadores alcalinos

## MIX / APPLICATION & USE:

Aplique directamente a las piezas del 5 al 10% mezclado con agua. Cuando se mezcle con un refrigerante o compuesto de embutido utilice el TechPro FT 1001 entre un 2-5%.

# TechPro FT1005 Preventivo de corrosión sintético de uso rudo

Cera, Preventivo de Corrosión, Sintético

## HEALTH & SAFETY:

**TechPro FT 1005** Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55 galones), Tote 1250 litros (330 galones), Cubeta de 19 litros (5 galones), pipas.

**Uso y Almacenamiento.** Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. Si se congela déjelo descongelar completamente antes de usarlo. No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

**Sin-Garantías:** Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

**Última Actualización:** 04/23/2020